

# KP200

Teclado Biométrico com leitor MIFARE integrado



Commblox  
tecnologia



Versão USB para Estação de Cadastro

## Características do Produto

### Scanner Biométrico

Sensor óptico, resolução de 500dpi, 256 tons de cinza  
Capacidade de Usuários: min 500 - máx 10.000  
Tempo para Identificação (1:500): 0,7 segundos  
Tempo para Verificação (1:1): 0,6 segundos  
Templates protegidas por criptografia  
Compatível com MINEX/FIPS201  
Taxa de Falsa Rejeição (FRR) e Taxa de Falsa Aceitação (FAR) menores que 0,01%  
Fake Finger Detection (opcional)

### Display

LCD com backlight, 16 caracteres x 2 linhas  
Fundo azul, letras brancas

### Teclado

12 teclas tipo touch, com funções secundárias

### Interface para Leitor de Proximidade Adicional

Wiegand 26 a 128 bits  
ABA-Track2/Clock&Data

### Leitor de Proximidade integrado

MIFARE 13,56MHz

### Conexões Internas

02 inputs  
01 saída 12Vdc/500mA

### Sinalização

Led Bicolor + Buzzer

### Interface de Comunicação

KP200: RS-485/RS-232  
KP200U: USB 2.0

### Características Físicas

Gabinete: plástico, na cor preta  
Dimensões (LxAxP - mm): 90x135x25  
Peso: 190g

### Alimentação

Tensão: 12Vdc  
Consumo: 300mA

[www.commblox.com.br](http://www.commblox.com.br)

Matriz | Porto Alegre/RS  
Rua Cel. Armando Assis, 222 - 91330-010  
+55 (51) 3026.2300

Filial | São Caetano do Sul/SP  
Alameda Terracota, 215/419 - 09531-190  
+55 (11) 4063.4300

[contato@commblox.com.br](mailto:contato@commblox.com.br)