



Modelo	Cartão	Interface	Ios
LP100-W	125kHz	Wiegand	
LP100-BT	125kHz	Wiegand + RS485	Sim
LP200-W	Mifare + 125kHz	Wiegand	
LP200-BT	Mifare + 125kHz	Wiegand + RS485	Sim
LP200-U	Mifare + 125kHz	USB 2.0	

Características dos Produtos

A linha de leitoras de proximidade LP possui tecnologia para leitura de cartões Mifare (13,56MHz) e Manchester (125kHz), além de entradas e saída digital, o que a torna um terminal de identificação. Seu design compacto e apropriado para caixas 4x2, a leitora pode ser facilmente instalada em uma variedade de locais.

Os modelos que formam a linha LP possuem características técnicas distintas, desenvolvidos para viabilizar todas as necessidades.

Leitor RFID

Mifare (13,56MHz)
Manchester (125kHz)

Distância de leitura

Até 5cm (de acordo com o cartão utilizado)

Interface de IOs

3 Inputs digitais
1 Output rele - 24Vdc/2A

Sinalização

Led Bicolor + Buzzer

Interfaces de Comunicação

Wiegand
RS485
USB 2.0

Características Físicas

Dimensões (LxAxP - mm): 75x115x16
Gabinete: plástico, na cor preta
Peso: 150g

Alimentação

12Vdc / 100mA
5Vdc / 150mA (modelo USB)

www.commblox.com.br

Matriz | Porto Alegre/RS
Rua Cel. Armando Assis, 222 - 91330-010
+55 (51) 3026.2300

Filial | São Caetano do Sul/SP
Alameda Terracota, 215/419 - 09531-190
+55 (11) 4063.4300

contato@commblox.com.br