

MAPI0Blade

Central de alarme híbrida e modular



Descrição:

Central de alarme híbrida e modular, compatível com racks 19".
Aplicações integradas em Alarme, Controle de Acesso e Automação.

Gabinete B501:

- Capacidade para até 12 módulos
- Entrada para alimentação AC/DC
- Montagem em rack 19" (3U) ou parede
- Alojamento e conexão para bateria de backup interna

Módulo CPU (M510):

- Tamanho - 1 slots
- Interface Ethernet
 - 10/100 Mbps
 - PoE opcional (802.3af ou 802.3at)
- RS485
 - Fonte auxiliar 12V/600mA
 - Proteção de sobrecarga
 - Conexão RJ45

Módulos de inputs (M520 e M521):

- Tamanho - 1 slot
- 8 inputs analógicos
 - Alimentação para sensores 12Vdc / 1A
 - Alimentação gerenciável
 - Proteção contra curto-circuito
 - Leds indicadores de status individual
- Conectores
 - M520
 - Terminal block
 - Condutores de 0,2 a 1,5mm²
 - M521
 - 8 x RJ45

Módulo de saídas (M530):

- Tamanho - 1 slot
- Saídas
 - 8 x relé (NA / C / NF)
 - 250V / 2A
- Conectores
 - Terminal block
 - Condutores de 0,2 a 1,5mm²
- Leds indicadores de status individual

Módulo de alarme (M550):

- Tamanho - 1 slot
- Saídas
 - 4 x relé (NA / C / NF)
 - 2 x sirene
 - Monitoramento de curto-circuito e circuito aberto
- Leds indicadores de status individual

Módulo fonte (M501, M502 e M503):

M501

- Tamanho - 2 slots
- Capacidade
 - Carga 55W (4,5A @ 12Vdc)
 - Bateria - 1A
- Alimentação
 - 100 ~240VAC / 115 ~190VDC
- Carregador bateria
 - Canal dedicado (1A)
 - Controle e supervisão inteligente de bateria
 - Desligamento automático (proteção de bateria)
 - Conexão para bateria externa

M502

- Tamanho - 3 slots
- Capacidade
 - Carga 120W (10A @ 12Vdc)
 - Bateria - 1A
- Alimentação
 - 100 ~240VAC / 115 ~190VDC
- Carregador bateria
 - Canal dedicado (1A)
 - Controle e supervisão inteligente de bateria
 - Desligamento automático (proteção de bateria)
 - Conexão para bateria externa

M503

- Tamanho - 2 slots
- Capacidade
 - Carga 24W (2A @ 12Vdc)
- Alimentação
 - 43 ~ 53Vdc

Módulos de comunicação (M540 e M541):

- Tamanho - 1 slot
- Interface de comunicação
 - M540
 - Entrada - 1 x RS485 + Power BUS
 - Saída - 4 x RS485
 - Alimentação BUS - 12Vdc / 1A total
 - M541
 - Saída - 2 x RS485
 - Alimentação BUS - 48Vdc
- Conexão
 - RJ45

MAPI0Blade

Central de alarme híbrida e modular



Principais Funcionalidades:

Painéis Cegos:

- 1 slot
- 3 slots (adequado para bateria de 5A)
- 5 slots (adequado para bateria de 7A)

Funcionalidades gerais:

- Identificação de usuários
 - Tecnologias
 - Cartão de proximidade
 - Biometria
 - Senha
 - Combinação de tecnologias
 - Coação
 - Faixa horária
 - Combinação de usuários
- Configurações de energia
 - Controle de backlight de terminais
 - Baixo consumo quando falha de AC
- Periféricos
 - Até 31 dispositivos
 - Comunicação RS485
 - Detecção de vandalismo

Alarme:

- Ambientes
 - 8 partições
- Tipos de zonas
 - Supervisionada
 - Atividade
 - Stay

Delay ao armar/desarmar

24h

24h silencioso

Pânico

- Ativação do alarme
 - Comando remoto
- Funções de sensores
 - Teste de sensor aberto/fechado
 - Teste de nível analógico do sensor
 - Histórico de atividades
 - Detecção de vandalismo
- Integração
 - Gerador de neblina

Acesso:

- Controle de acesso
 - 5 portas
 - Integração com até 3 partições
- Funções de acesso
 - Intertravamento com portas e sensores
 - Acesso assistido
 - Código e contrassenha
 - Senha randômica
 - Tempo de retardo
 - Janela de ativação
- Regras de acesso
 - Perfil de usuário
 - Faixa horária
 - Usuário acompanhante
- Monitoramento
 - PAMT

Automação:

- Controle de outputs por faixa horária

www.commbbox.com.br

Matriz | Porto Alegre/RS
Rua Cel. Armando Assis, 222 - 91330-010
+55 (51) 3026.2300

Filial | São Caetano do Sul/SP
Alameda Terracota, 215/419 - 09531-190
+55 (11) 4063.4300

contato@commbbox.com.br